

Ü 531 Parameter

- ✗ Parameterabfragen
- ✗ Benötigte Datei: Postleitzahlen.accdb
- ✓ Nutzen Sie Parameterabfragen und geben Sie bei der Suche den Begriff ein.

Aufgabe

1. Öffnen Sie die Datenbank **Postleitzahlen.accdb**.
2. Erstellen Sie eine Abfrage mit allen Feldern.
3. Geben Sie das unten abgebildete Kriterium ein.
4. Speichern und schließen Sie die Abfrage.
5. Öffnen Sie die die Abfrage und geben Sie eine Postleitzahl ein – Sie erhalten den dazu passenden Ort.

Feld:	PLZ	Ort
Tabelle:	PLZ	PLZ
Sortierung:		
Anzeigen:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kriterien:	[Geben Sie die PLZ ein]	
oder:		

6. Erstellen Sie eine Abfrage mit allen Feldern.
7. Geben Sie das unten abgebildete Kriterium ein.
8. Speichern und schließen Sie die Abfrage.
9. Öffnen Sie die die Abfrage und geben Sie einen Ort ein – Sie erhalten die dazu passende Postleitzahl.

Feld:	PLZ	Ort
Tabelle:	PLZ	PLZ
Sortierung:		
Anzeigen:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kriterien:		[Geben Sie den Ort ein]
oder:		

10. Falls Sie Postleitzahlen innerhalb eines Bereichs finden möchten (zB alle PLZ aus Wien zwischen 1000 und 1999), geben Sie 2 Parameter-Kriterien ein:

>[Geben Sie den Beginn ein] Und <[Geben Sie das Ende ein]

Führen Sie die Abfrage aus. Geben Sie den ersten Wert 1000 ein, bestätigen Sie mit OK und geben Sie den letzten Wert 1999 ein und bestätigen Sie mit OK.

Theorie

1. Wozu erstellen Sie Parameter-Abfragen?

Antworten